

CBM 400


Affilatrice-lappatrice per coltelli in metallo duro CBM400

Grinding and lapping machine for carbide inserts CBM 400

CBM400 硬质合金刀片磨床



Larghezza massima di affilatura	400 mm
Potenza motore mola	1,5 kW
Velocità motore mola	2800 n/min
Passaggio tra mola e piano	25 mm
Diametro mola	125 mm
Foro centraggio mola	16 mm
Velocità avanzamento	3 m/min
Misure d'ingombro con basamento carro	1200x500 x1370 mm
Peso netto con basamento	130 Kg

 Grinding length	400 mm
Grinding wheel motor power	1,5 kW
Grinding wheel speed	2800 n/min
Clearance between grinding wheel and chuck	25 mm
Grinding wheel diameter	125 mm
Grinding wheel centre hole size	16 mm
Carriage speed	3 m/min
Overall dimensions with base	1200x500 x1370 mm
Net weight with base	130 Kg

 磨削长度	400 毫米
砂轮电机功率	1,5 千瓦
砂轮速度	2800 n/min
砂轮和卡盘间距	25 毫米
砂轮直径	125 毫米
砂轮内径	16 毫米
滑架速度	3 m/min
带底座整机尺寸	1200x500 x1370 毫米
带底座净重	130 KG

La macchina affilatrice CBM 400 è una applicazione professionale e specifica per la rettifica e lappatura dei coltellini sagomati in metallo duro e placchette in Widia (HM), grazie al piano meccanico fisso in alluminio sul quale si avvita il piano magnetico speciale per metallo duro a campo aperto con forza magnetica 10 volte superiore ad un piano magnetico tradizionale.

Disponibile inoltre nella versione CBM 400-R con l'interruttore per la riduzione della corsa del carro e la vasca esterna con pompa supplementare.

The CBM 400 grinding and lapping machine is a professional solution for grinding and lapping carbide (HM) shaped inserts, and features a fixed mechanical aluminum work-surface on which a special open field magnetic chuck is fixed.

The magnetic force of this is 10 times greater than a traditional magnetic chuck.

Available also in the version CBM 400-R with the switch for carriage run reduction and an external coolant tank with pump.

CBM400磨床是一款专门磨削硬质合金 (HM) 刀片的产品, 配备有固定的铝制机械工作台和开放的电磁卡盘。

该产品的磁力比传统电磁卡盘磁力要强10倍。

CBM400-R 机型可配置滑架减速开关和外置的带泵冷却槽

A richiesta: / Upon request: / 可选项 :



Piano magnetico a campo aperto per metallo duro:
Open field high power magnetic chuck for carbide inserts:
用于合金刀片夹持的大功率电磁卡盘



Mola diamantata:
Diamond grinding wheel:
金刚石砂轮
D107
D46
D15



Soffietti di protezione
Rubber protection bellows
橡胶保护波纹管



MVM Srl - Via del Progresso, 14
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel.+39 0522 632266
Fax +39 0522 642011
e-mail: mvmsrl@mvmsrl.it
web site: www.mvmsrl.it

MVM 中国代表处: 成都鲁川科技有限公司

地址: 成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下807室
联系电话: 0086 28 65011677/65011688
手机: 0086 15881055999
传真: 0086 28 65011699
邮箱: luchuankeji@hotmail.com
网址: www.luchuankeji.com

